



Deutz-Fahr Agrottron M 640 ProfiLine 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 112200

| Malli | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€) | 112200 |
|---|---------------|---|--------------|--|--------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 898 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6057 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 125 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 133 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2100 | Tehonormi | 2000/25/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 717/1000-1700 | Vääntöarvon mittausnormi | 2000/25/EC | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 26 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 48 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,4...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1800 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 40/40 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/73 |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1995/1995 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 92 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 650/65R38 | eturenkaat | 540/65R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 305 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 300 | Akseliväli (cm) | 277 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1026 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5970 | Taka-akselipaino (kg) | 3960 | Etuakselipaino (kg) | 2010 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-