



## Deutz-Fahr Agrottron M 650 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 112800

Malli	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	112800
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	848	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6057 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	133	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	141	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	749/1100-1700	Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	24
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	51	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/73
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1995/1995	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	83 (120)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/65R38	eturenkaat	540/65R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	305
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	312	Akseliväli (cm)	282	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1160
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6750	Taka-akselipaino (kg)	4050	Etuakselipaino (kg)	2700
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-