



## Deutz-Fahr Agrottron TTV 1160 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94000

| Malli  | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa  | DE         | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2007 sis.alv 22 %   | 94000         |
|--|---------------|---|------------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti  | -             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/7146 TI  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                    | E             |
| Teho nimelliskierroksilla  | -             | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta                                       | 128        | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla)                                   | -             |
| Nimelliskierrosluku  | 2300          | Tehonormi   | 2000/25/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta  | -             |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)  | 615/1500-1800 | Vääntöarvon mittaussnormi   | ECE R24    | Ilmoitettu<br>vääntömomentinnousu<br>nimellisteholta L=laskettu<br>annetuista arvoista<br>(lisäteholla) | 29            |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori  | V             | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden  | -          | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena)   | 0,05...40(50) |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa         | 1800          | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)                                | Portaaton  | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)  | Portaaton     |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)               | HS            | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | -          | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste)        | A,E,B,Be      |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000   | 2000/2000     | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste)          | 120        | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy          | 30            |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 4SE           | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste)   | 92         | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | E             |
| Vakioengastus  | 20.8R38       | eturenkaat  | 480/70R28  | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste)   | 300           |
| Suurin korkeus vakioenkain   | 300           | Akseliväli  | 277        | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena)   | 1026          |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja)             | 6525          | Taka-akselipaino  | 4330       | Etuakselipaino  | 2195          |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja  | -             | Suurin melutaso   | 72         | Ilmastointilaitte A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on            |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-