



Deutz-Fahr Agrottron TTV 610 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 122100

| Malli | Deutz-Fahr | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 122100 |
|--|------------|--|---------------|--|---------------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 1062 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6057 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
| Päästö-normi EU Stage | CEGR | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 115 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 121 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2100 |
| Nimelliskierrosluku | 2000/25/EC | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 606/1400-1900 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | 2000/25/EC | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 16 | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu | V |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 57 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,05...50(40) | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1800 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E,B,Be | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1946/1946 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 120 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 40 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 4SE |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 92 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 580/70R38 |
| Vakioengastus | 480/70R28 | (l) | 300 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 300 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 277 | Akseliväli (cm) | 1026 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 6525 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4330 | Taka-akselipaino (kg) | 2195 | Etuakselipaino (kg) | - |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 72 | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | onA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | P | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
|---|---|---|---|--|---|

Lisätiedot: