



Deutz-Fahr Agrottron TTV 610 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 122100

Malli	Deutz-Fahr	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	122100
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1062	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6057 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	115
Teho nimelliskierroksilla (kW)	121	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	2000/25/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	606/1400-1900
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	2000/25/EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	16	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	57	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,05...50(40)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1800
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,B,Be	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1946/1946
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	40	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	580/70R38
Vakioengastus	480/70R28	(l)	300	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	300
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	277	Akseliväli (cm)	1026	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6525
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4330	Taka-akselipaino (kg)	2195	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	72	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	onA

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	P	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	---	---	---

Lisätiedot: