



Deutz-Fahr Agrottron TTV 620 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 124200

Malli	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	124200
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1026	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6057 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	121	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	135	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	135
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	693/1400-1900	Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	26
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	54	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...50(40)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1946/1946	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	120	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/65R38	eturenkaat	540/65R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	300
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	300	Akseliväli (cm)	277	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1026
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6525	Taka-akselipaino (kg)	4330	Etuakselipaino (kg)	2195
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus onA
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus P
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen H
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-