



Deutz-Fahr Agrottron TTV 7250 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 224564

| Merkki | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 224564 |
|--|---------------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1241 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6057 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR+EGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 174 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 181 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1009/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | SV | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 46.4 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05...40(60) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1300 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1600/1900/1600 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 160(210) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 50E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE(7SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 100 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R34 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 400+AB50 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 316 | Akseliväli (cm) | 287 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1160 | Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8400 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmainstui A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on A

Ohjaamojousitus P
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot: