



## Deutz-Fahr Agrottron TTV 9310 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki   | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa  | DE           | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)                                  |           |
|--|---------------|---|--------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  |               | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                      | 6/7755 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 4         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR           | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR           | Teho nimelliskierroksill (kW)  | 217       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 230           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | 0            | Nimelliskierrosluk (r/min)   | 2100      |
| Tehonormi  | ECE R120      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |              | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1289/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ECE R120      | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 52        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,05...50(40) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | 1300         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)  | Portaaton     | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                    | 0         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | E,B,Be        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  |              | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 210       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 70E           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE(7SE)     | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 120       |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E             | Vakioengastus   | 900/60R42    | eturenkaat   | 650/65R34 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 600+AB50      | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 343          | Akseliväli (cm)  | 314       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   |               | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                  | 12000        | Taka-akselipaino (kg)  |           |
| Etuakselipaino (kg)  |               | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 0            | Suurin melutaso (dB(A))  |           |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on A  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu P  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot: