



Deutz-Fahr Agrottron X 710 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 166000

Malli	Deutz-Fahr	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	166000
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1031	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/7146 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	161
Teho nimelliskierroksilla (kW)	178	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	184	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierrosluku	2000/25/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	961/1100-1600
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	2000/25/EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	44	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystyсуuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	59	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,4...50(40)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1800
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	40/40	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/73	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	E,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	120	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	45	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	105	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	620/70R42
Vakioengastus	520/70/R34	(l)	425	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	327
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	309	Akseliväli (cm)	1350	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	9500
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)		Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	72	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	P	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	---	---	--	---

Lisätiedot: