



Deutz-Fahr Agrottron X 720 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 177300

merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	177300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	895	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/7146 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	198
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	198	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	202	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1052/1300-1650
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	2000/25/EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	17	Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...50(40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1800
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	40/40	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/73	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS T
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1580,1942
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	120	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	45E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	105	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R38
eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	560	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	327
Akseliväli (cm)	309	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1350	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	9500
Taka-akselipaino (kg)	5500	Etuakselipaino (kg)	4000	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))

72

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

-