



## Deutz-Fahr Agrottron X 720 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 177300

| merkki   | Deutz-Fahr | Valmistusmaa  | DE           | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2012 sis.alv 23 % (€)  | 177300         |
|--|------------|---|--------------|--|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 895        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi               | 6/7146 TI 4V | Päästönormi EU Stage   | 3A             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR       | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 198            |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 198        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | 202          | Nimelliskierrosuku (r/min)   | 2100           |
| Tehonormi  | 2000/25/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |              | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)              | 1052/1300-1650 |
| Vääntöarvon mittaussnormi<br>Vääntöarvon mittaussnormi   | 2000/25/EC | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)   | 17           | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                   | V              |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)  | 48         | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,4...50(40) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)       | 1800           |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)  | 40/40      | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 4/73         | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)               | HS T           |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)  | on         | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B          | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                   | 1580,1942      |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)   | 120        | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 45E          | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE            |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 105        | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            | Vakioengastus  | 710/70R38      |
| eturenkaat   | 600/70R30  | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 560          | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 327            |
| Akseliväli (cm)  | 309        | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1350         | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)          | 9500           |
| Taka-akselipaino (kg)  | 5500       | Etuakselipaino (kg)   | 4000         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -              |

Suurin melutaso (dB(A))

72

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on

|   |   |  |   |             |   |
|---|---|--|---|-------------|---|
| Ohjaamo- jousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | P | Etujousitus H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | - |
|---|---|--|---|-------------|---|