



Fendt 1042 Vario PowerPlus 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 347465

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	347465
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1086	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/12400 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	CEGR, HFM, SCR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	320
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	320	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	1700
Tehonormi	EC 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	2100/1000-1500
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	H	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	44
Nopeusalue moottorin nimellisa nopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1200	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,Be(tai B,Bx)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1250/1630	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	220(430)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	100E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(7)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	129
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	IF750/75R46	eturenkaat	IF650/65R38
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	800+AB85	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	357	Akseliväli (cm)	330

(cm)	1466	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	14000	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	
Taka- akseli- paino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	A	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	P
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa, Be = max voa nopeus rajoitettu 1000 r/min, Bx = sama voimansiirto, max voa nopeus noin 1300 r/min, PowerPlus sis. automaattiohjausvalmiuden		