



Fendt 1050 Vario PowerPlus 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 380639

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	380639
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1002	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/12400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+HFM+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	380
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	380	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	1700
Tehonormi	EC 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	2400/1000-1500
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	H	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	36.8
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50 (60)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1200	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	B,Be(tai B,Bx)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1250/1630	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	220(430)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	100E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(7)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	129
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	IF750/75R46	eturenkaat	IF650/65R38
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	800+AB85	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	357	Akseliväli (cm)	330

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1466	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	14000	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	A	Ilmainstui A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	P
Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	50km/h ilman lisähintaa, Be = max voa nopeus rajoitettu 1000 r/min, Bx = sama voimansiirto, max voa nopeus noin 1300 r/min, PowerPlus sis. Automaattiohjausvalmiuden		