



## Fendt 207 Vario TMS 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 70800

| Malli   | Fendt     | Valmistusmaa   | DE        | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2010 sis.alv 22 % (€)  | 70800          |
|---|-----------|--|-----------|--|----------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 1362      | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 3/3300 TI | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR             |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 52        | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                 | 56        | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | -              |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2100      | Tehonormi  | EU 97/68  | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     |                |
| Suurin vääntö ilman<br>lisäteho-ominaisuutta<br>(lisäteholla) (Nm)  | 295/1450  | Vääntöarvon mittausnormi   |           | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomenttinnousu (%)   | 25             |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen  | V         | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                 | 75        | Nopeusalue moottorin<br>nimellisnopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                    | 0,02...40      |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | 1750      | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                         | Portaaton | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | Portaaton      |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                     | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                             | -         | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B (A,E,Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | n.1900    | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min) | 48 (76)   | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | 34E            |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 3(4) 2S   | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                   | 42,02     | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E              |
| Vakioengastus   | 420/85R30 | eturenkaat   | 320/70R24 | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 125            |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 248       | Akseliväli (cm)  | 229,4     | Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)  | 796            |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein<br>(ilman irrotettavia<br>lisäpainoja) (kg)              | 3900      | Taka-akselipaino (kg)  |           | Etuakselipaino (kg)  |                |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | -         | Suurin melutaso (dB(A))  |           | Ilmastointilaitte A =<br>automaattinen (lisävaruste)   | on             |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

etujousituksen mukana  
ajovakautusjärjestelmä  
FSC