



## Fendt 208 F Vario Gen3 Power 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119524

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	119524
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1928	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3/3300 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	DFP+DOC+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	60
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	62		0	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	348/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellisoikeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	75(119)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(7SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	27,8
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	340/85R28	eturenkaat	280/70R20
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	80+AB16	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	247	Akseliväli (cm)	229
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3140	Taka-akselipaino (kg)	
Etuaakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	78

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

FendtOne  
käyttöliittymä