



Fendt 208 F Vario S3 TMS 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	0	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B	3B
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva-geometrisen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+DOC	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	60
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	63	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	337/1450
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	46.7
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	76(106)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	27,8
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	13.6R28	eturenkaat	280/80R18
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	76	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	236	Akseliväli (cm)	216
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2940	Taka-akselipaino (kg)	

Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	78
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmainstui A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC		