



## Fendt 208 V Vario TMS 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 64600

|  |              |  |           |   |            |
|--|--------------|--|-----------|---|------------|
| Malli  | Fendt        | Merkki   | DE        | Valmistus- maa (€)  | 64600      |
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)  | 1077         | Hinta nimellistehon kilowattia kohti   | 3/3300 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi             | 3A         |
| Päästö-normi EU Stage  | CEGR         | Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR        | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer. (kW)                    | 60         |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 63           | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | -         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)                         | 2100       |
| Nimelliskierrosluku  | EU 97/68     | Tehonormi (kW)   |           | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)                                  | 337/1450   |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)  |              | Vääntöarvon mittausnormi (%)   | 24        | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu   | V          |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)                           | 48           | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)  | 0,02...40 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (r/min)                                 | 1750       |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)        | Portaaton    | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)  | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | Portaaton  |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                  | -            | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)                              | A,E (Av)  | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | n.1900     |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)                                   | 76 (106)     | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)                   | 25E       | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)     | 4(6)SE     |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 27,8         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)   | E         | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | 12.4R24 VF |
| Vakioengastus  | 10.0/75-15.3 | (l)  | 76        | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)   | 236        |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 216          | Akseliväli (cm)  |           | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)  | 2860       |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)          |              | Taka-akselipaino (kg)  |           | Etuakselipaino (kg)   | -          |

Vakiovarusteena  
irrotettavia lisäpainoja  
(dB(A))

78

Suurin melutaso

on

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

-

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

etujousituksen mukana  
ajovakautusjärjestelmä  
FSC

Lisätiedot: