



Fendt 208 V Vario TMS 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 70168

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 70168 |
|---|-----------|---|------------|--|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1114 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 3/3300 TI | Päästönormi EU Stage | 3A |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 60 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 63 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 337/1450 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 45 |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...40 | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1750 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | Portaaton |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,E(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | n.1900 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 76(106) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 25E | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4(6)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 27,8 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakiorenkaat takana | 12.4R24 VF | Vakiorenkaat edessä | 10.0/75-15.3 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 76 | Suurin korkeus vakiorenkain (m) | 236 | Akseliväli (m) | 216 |

Kääntöympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (m)

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakiovarustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

2860

Taka-akselipaino (kg)

| | | | | | |
|---|-----|--|--|---|----|
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 78 |
| Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste) | on | Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | - |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC | | |