



## Fendt 209 P Vario TMS 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 76541

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	76541
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	1093	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	67
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	373/1450
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	45
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	Portaaton
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	76(106)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	25E	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	31,3
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakiorenkaat takana	380/85R28VF	Vakiorenkaat edessä	280/80R18
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	76	Suurin korkeus vakiorenkain (m)	249	Akseliväli (m)	216

Kääntöympyrän halkaisija  
(lisävarusteena) (m)

Paino ajokunnossa säiliöt  
täynnä vakiovarustein  
(ilman irrotettavia  
lisäpainoja) (kg)

3160

Taka-akselipaino (kg)

<b>Etuakselipaino (kg)</b>		<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	78
<b>Ilmastointilaitte:</b> <b>A=automaattinen,</b> <b>(lisävaruste)</b>	on	<b>Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,</b> <b>(lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus:</b> <b>M=mekaaninen,</b> <b>H=hydraulinen,</b> <b>P=pneumaattinen,</b> <b>S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	-
<b>Etujousitus: H=hydraulinen,</b> <b>P=pneumaattinen,</b> <b>S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>	etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC		