



Fendt 209 P Vario TMS 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 78759

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	78759
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1125	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikans	3/3300 TI	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	67
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm)	373/1450
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	45
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	76(106)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	31,3
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	380/85R28VF	eturenkaat	280/80R18
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	76	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	249	Akseliväli (cm)	216
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3160	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	78

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

etujousituksen mukana
ajovakautusjärjestelmä
FSC