



## Fendt 209 V Vario TMS 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 76279

| Merkki  | Fendt     | Valmistusmaa   | DE        | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2017 sis.alv 24 % (€)                                       | 76279        |
|---|-----------|--|-----------|---|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1090      | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 3/3300 TI | Päästö- normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 3A           |
| Päästön- rajoitus- tekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | CEGR      | Ruiskutus- järjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                 | CR        | Teho nimellis- kierroksilla (kW)  | 67           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 70        | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                 | 0         | Nimellis- kierros-luku (r/min)  | 2100         |
| Tehonormi   | EU 97/68  | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)  |           | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)      | 373/1450     |
| Vääntöarvon mittausnormi  |           | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                           | V         | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                         | 41           |
| Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,02...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | 1750      | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                     | Portaaton    |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton | S=suunnan- vaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                      | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                       | 0            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E(Av)   | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)   | n.1900    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)                | 76(106)      |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljyjä (l)   | 25E       | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 27,8         |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen   | E         | Vakio- rengastus   | 12.4R24VF | eturenkaat  | 10.0/75-15.3 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 76        | Suurin korkeus vakio- renkain (cm)   | 239       | Akseliväli (cm)   | 216          |
| (cm)  |           | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)   | 2860      | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) |              |

|   |     |   |  |  |    |
|---|-----|---|--|--|----|
| <b>Taka- akseli- paino (kg)</b>   |     | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>  | 0  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 78 |
| <b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>                     | on  | <b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b> | on   | <b>Ohjaamo- jousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | 0  |
| <b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H) | <b>Lisätiedot:</b>                                    | etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC |  |    |