



## Fendt 210 F Vario S3 TMS 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Merkki   | Fendt     | Valmistusmaa  | DE        | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2018 sis.alv 24 % (€)                               |           |
|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 0         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 3/3300 TI | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B   | 3B        |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva-geometrisen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DOC  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR        | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 73        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 77        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -         | Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2100      |
| Tehonormi  | EU 97/68  | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  |           | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosluku (Nm) | 408/1450  |
| Vääntöarvon mittaustandardi  |           | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V         | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                 | 38.2      |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,02...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | 1750      | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | -         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E(Av)   | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | n.1900    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 76(106)   |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 25E       | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 27,8      |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E         | Vakioengastus   | 13.6R28   | eturenkaat  | 280/80R18 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 76        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 239       | Akseliväli (cm)   | 216       |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  |           | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 2940      | Taka-akselipaino (kg)   |           |

|   |     |  |   |  |    |
|---|-----|--|---|--|----|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>  |     | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -   | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 78 |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>                             | on  | <b>Ilmainstui A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on  | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | -  |
| <b>Etujousitus H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H) | <b>Lisätiedot:</b>                                   | etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä<br>FSC |  |    |