



## Fendt 210 P Vario S3 TMS 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 93419

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	93419
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1213	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	3B
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva-geometrisen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	CEGR+DOC	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	73
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	77	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosluku (Nm)	408/1450
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	41
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	76(106)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	31,3
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	380/85R28VF	eturenkaat	280/80R18
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	76	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	249	Akseliväli (cm)	216
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3160	Taka- akselipaino (kg)	

<b>Etu- akselipaino (kg)</b>		<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	78
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>	etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC		