



Fendt 210 S Vario Gen3 Power 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 103516

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	103516
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1344	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3/3300 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	DFP+DOC+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	73
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	77	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	428/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B (Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	75(104)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	34E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3SE(4SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	42
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	480/70R34	eturenkaat	380/70R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	125+AB16	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	262	Akseliväli (cm)	237
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4220	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

FendtOne
käyttöliittymä