



Fendt 210 V Vario TMS 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 73100

Malli	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	73100
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1001	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	73	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	77	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	408/1450	Vääntöarvon mittausnormi		Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu (%)	23
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	39	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B (A,E,Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	76 (106)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	25E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	27,8	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	12.4R24 VF	eturenkaat	280/70R16	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	76
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	239	Akseliväli (cm)	216	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2860	Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	78	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamajousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

etujousituksen mukana
ajovakautusjärjestelmä
FSC