



Fendt 211 P Vario S3 TMS 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94885

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	94885
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1157	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	3B
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+DOC	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	74
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	82	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	458/1450
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	39
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinkytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	76(106)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	31.3
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/70R28VF	eturenkaat	280/70R20
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	76	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	249	Akseliväli (cm)	216
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3160	Taka-akselipaino (kg)	

Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	78
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC		