



Fendt 211 P Vario TMS 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 74500

Malli	Fendt	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	74500
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1007	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	3/3300 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	74
Teho nimelliskierroksilla (kW)	85	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	EU 97/68	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	458/1450
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausunormi (%)	36	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	43	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,02...40	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1750
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E (Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	n.1900
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	76 (106)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	25E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	4(6)SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	31,3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	420/70R28VF
Vakioengastus	280/70R20	(l)	76	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	249
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	216	Akseliväli (cm)		Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3160
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)		Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	-

Vakiovarusteena
irrotettavia lisäpainoja
(dB(A))

78

Suurin melutaso

on

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC
---	---	---	-----	--	--

Lisätiedot: