



Fendt 211 P Vario TMS 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 81790

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	81790
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	962	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI	Päästönormi: EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	74
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	85	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	458/1450
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	37
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	76(106)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	25E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	31,3
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	420/70R28VF	Vakioengastus eturenkaat	280/70R20
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	76	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	249	Akseliväli (cm)	216
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3160	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	78

Ilmastointilaitte: A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin: A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

etujousituksen mukana
ajovakautusjärjestelmä
FSC