



Fendt 211 S Vario Gen3 Power 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 108083

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | 108083 |
|--|-------------|--|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1287 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3/3300 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | DFP+DOC+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 77 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 84 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 91 | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 508/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 51 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1750 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B (Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | n.1900 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 75(104) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 34E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3SE(4SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 42 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R34 | eturenkaat | 440/65R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 125+AB16 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 262 | Akseliväli (cm) | 237 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | | Paino ajokunnonssa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4280 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

FendtOne
käyttöliittymä