



## Fendt 211 S Vario Gen3 Power 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 137952

| Merkki   | Fendt       | Valmistusmaa   | DE           | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 137952    |
|--|-------------|--|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1642        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 3/3300 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | DFP+DOC+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 77        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 84          |  | 91           | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100      |
| Tehonormi  | ECE R120    | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |              | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 508/1600  |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ECE R120    | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 51        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,02...40   | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | 1750         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | Portaaton   | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | Portaaton    | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | 0         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,B (Av)  | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | n.1900       | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 75(104)   |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 34E         | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensääätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3SE(4SE)     | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 42        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E           | Vakioengastus  | 540/65R34    | eturenkaat  | 440/65R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 125+AB16    | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 262          | Akseliväli (cm)   | 237       |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   |             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 4280         | Taka-akselipaino (kg)   |           |
| Etuakselipaino (kg)  |             | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0            | Suurin melutaso (dB(A))   | 71        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

FendtOne  
käyttöliittymä