



Fendt 211 Vario TMS 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 74200

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------|---|-----------|
| Malli | Fendt | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 74200 |
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 1003 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 3/3300 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
| Päästö-normi EU Stage | CEGR | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 74 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 85 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2100 |
| Nimelliskierrosuku | EU 97/68 | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 458/1450 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | | Vääntöarvon mittaussnormi (%) | 36 | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu | V |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 55 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,02...40 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1750 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E (B,Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | n.1900 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 48 (76) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 34E | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3(4) 2S |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 42 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 540/65R34 |
| Vakioengastus | 440/65R24 | (l) | 110 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 253 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 229,4 | Akseliväli (cm) | 796 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 4080 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | | Taka-akselipaino (kg) | | Etuakselipaino (kg) | - |

Vakiovarusteena
irrotettavia lisäpainoja
(dB(A))

72

Suurin melutaso

on

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

(M)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

etujousituksen mukana
ajovakautusjärjestelmä
FSC

Lisätiedot: