



Fendt 309 Vario TMS 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 81500

| Malli | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 81500 |
|---|-----------|---|--------------|---|-------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 1181 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4040 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 69 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 73 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2100 | Tehonormi | EU 97/67 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 407/1450 | Vääntöarvon mittausnormi | | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 30 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 60 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,03...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1750 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E(t.Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | n.1900 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 78 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 42E |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 52,8 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 480/70R34 | eturenkaat | 380/70R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 210 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 274 | Akseliväli (cm) | 235 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 880 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4130 | Taka-akselipaino (kg) | | Etuakselipaino (kg) | |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-