



Fendt 312 Vario S4 TMS SCR Power 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 105047

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 105047 |
|--|--------------|--|-------------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1072 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DOC+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 90 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 98 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 559/1450 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 53.1 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1750 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(B,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | n.1900 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 84(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 43E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohojoja (lisävaruste) (kpl) | 3 joista 2S (4SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 59,6 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R38 | eturenkaat | 480/65R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 210+AB22 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 286 | Akseliväli (cm) | 242 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | | Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5200 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuaakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmainstui A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus (M,P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: