



Fendt 312 Vario 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 91900

Malli	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	91900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1010	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4040TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	91	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	95	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	515/1450	Vääntöarvon mittausnormi	-	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	24
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,03à40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1900	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E(t.Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	78	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	42E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	52,8	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	540/65R38	eturenkaat	480/65R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	210
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	279	Akseliväli (cm)	235	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	900
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4390	Taka-akselipaino (kg)	-	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	-	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-