



Fendt 313 Vario Gen4 Power 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 158091

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 158091 |
|--|-------------|---|--------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1613 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DFP+DOC+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 90 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 98 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 571/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 51 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1750 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(B,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | n.1900 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 84(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 43E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2SE(4SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 59,6 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 540/65R38 | eturenkaat | 480/65R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 210+AB23 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 286 | Akseliväli (cm) | 242 |
| Kääntö- | | Paino ajokunnossa | 5010 | Taka-akselipaino | |
| Etuakselipaino | | Vakiovarusteena | - | Suurin | 72 |
| Ilmastointilaitte | on(A) | Ilmaistuin | on | Ohjaamojousitus | (M,P) |

| | | | |
|--------------------|-----|--------------------|----------------------------|
| Etujousitus | (H) | Lisätiedot: | FendtOne käyttöliittymä |
|--------------------|-----|--------------------|----------------------------|