



Fendt 411 Vario TMS 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 108900

Malli	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	108900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1296	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4040TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	84	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	88	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	505/1400	Vääntöarvon mittausnormi		Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	32
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	68	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1700	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	75(110)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	35E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	64.3	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	540/65R38	eturenkaat	480/65R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	245
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	290	Akseliväli (cm)	242	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	990
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5680	Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))		Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M (P)

Etujousitus H=hydraulinen H
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-