



## Fendt 412 Vario 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 109000

Malli	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	109000
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	1198	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4040TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	91	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	96	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2100	Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	550/1400	Vääntöarvon mittaussnormi	-	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	42
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	59	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	0,02...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	(50 km/h @ 1800)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	n.1900	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	75(110)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	35E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	2(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	64.4	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	540/65R38	eturenkaat	480/65R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	245
Suurin korkeus vakioenkain	290	Akseliväli	242	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	990
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	5400	Taka-akselipaino	-	Etuakselipaino	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	-	Suurin melutaso	70	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

M (P)

Etujousitus H=hydraulinen H  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-