



Fendt 413 Vario TMS 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119400

Malli	Fendt	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	119400
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1218	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4040 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierro SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	98
Teho nimelliskierroksilla (kW)	103	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	EU 97/68	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	589/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	32	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	58	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,02...50	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	50 km/h @ 1700
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E (tai A,B)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	n.1900
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110(75)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	38E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	4SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	74,5	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	600/65R38
Vakioengastus	540/65R24	(l)	245	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	292
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	242	Akseliväli (cm)	990	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)		Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	70	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M (P)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa
---	-------	--	---	---	--

Lisätiedot: