



Fendt 512 Vario S4 TMS SCR Power 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 144474

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€) | 144474 |
|---|---------------|---|----------------|--|-------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1505 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4040 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue | CEGR+CSF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 91 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 96 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 550/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 66 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B(E,E,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | n.1900 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 75(110,158) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 55E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(7)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 77,8 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 600/65R38 | eturenkaat | 480/65R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 298+AB31 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 293 | Akseliväli (cm) | 256 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1058 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6380 | Taka- akselipaino (kg) | |
| Etu- akselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 63 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M(P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h ilman
lisähintaa