



Fendt 513 Vario S4 TMS SCR Power 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 138827

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|---------------|
| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 138827 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1348 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4040 TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR, CSF, SCR | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 99 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 103 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimellis- kierrosluku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 590/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 62 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | 0 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B (E,B,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | n.1900 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 75 (110, 158) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 55E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(7)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 77,8 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 600/65R38 | eturenkaat | 480/65R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 298+AB31 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 293 | Akseliväli (cm) | 256 |
| (cm) | 1058 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 6380 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | |

| | | | | | |
|---|--------|---|--|--|------|
| Taka- akseli- paino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 64 |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | on (A) | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M(P) |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | 50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa | | |