



## Fendt 514 Vario S4 TMS SCR Power 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 152165

| Merkki  | Fendt         | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2020 sis.alv 24 % (€)                                | 152165      |
|---|---------------|---|----------------|--|-------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1323          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 4/4040 TI 4V   | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5  | 4           |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue | CEGR+CSF+SCR  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 110         |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)   | 115           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -              | Nimelliskierrosuku (r/min)   | 2100        |
| Tehonormi   | ECE R120      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 649/1500    |
| Vääntöarvon mittausnormi  |               | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                  | 59          |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,02...50     | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)              | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | Portaaton   |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton     | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | Portaaton      | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                | -           |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B(E,E,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | n.1900         | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)         | 75(110,158) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 55E           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(7)SE         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 77,8        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E             | Vakioengastus   | 600/65R38      | eturenkaat   | 480/65R28   |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 298+AB31      | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 297            | Akseliväli (cm)  | 256         |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1104          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 6730           | Taka- akselipaino (kg)   |             |
| Etu- akselipaino (kg)   |               | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 64          |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M(P)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h ilman  
lisähintaa