



Fendt 616 Vario Power 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 240951

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 240951 |
|---|-------------|--|---------------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1943 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/5000 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | DOC+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 124 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 124 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (135) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 1900 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 861/1200-1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 61 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...52 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1300 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1802/1432/1833/1457 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 152(205) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 65E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 97,9 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 347+AB36 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 309 | Akseliväli (cm) | 272 |
| Kääntö- | 1010 | Paino ajokunnossa | 7577 | Taka-akselipaino | |
| Etuakselipaino | | Vakiovarusteena | - | Suurin | 65 |
| Ilmastointilaite | on(A) | Ilmaistuvin | on | Ohjaamojousitus | P |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|--|
| Etujousitus | H | Lisätiedot: | FendtOne käyttöliittymä, 50km/h ilman lisähintaa |
|--------------------|---|--------------------|--|