



Fendt 618 Vario Power 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 255061

Merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	255061
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1835	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/5000 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	139
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	139	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(150)	Nimelliskierrosuku (r/min)	1900
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	904/1200-1500
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...53	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1300	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1802/1432/1833/1457	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	152(205)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	65E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	97,9
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	347+AB36	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	309	Akseliväli (cm)	272
Kääntö-	1010	Paino ajokunnossa	7577	Taka-akselipaino	
Etuakselipaino		Vakiovarusteena	-	Suurin	65
Ilmastointilaite	on(A)	Ilmaistuvin	on	Ohjaamojousitus	P

Etujousitus	H	Lisätiedot:	FendtOne käyttöliittymä, 50km/h ilman lisähintaa
--------------------	---	--------------------	--