



Fendt 712 Vario TMS 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 126600

Malli	Fendt	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	126600
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1305	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6060 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	97
Teho nimelliskierroksilla (kW)	100	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	EU 97/68	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	571/1450
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	29	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	72	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,02...50	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	50 km/h @ 1700
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B,E	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1930
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110(154)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	45E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4SE
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	83,4	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	600/65R38
Vakioengastus	480/65R38	(l)	340	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	296
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	270	Akseliväli (cm)	1100	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6990
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)		Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	72	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M (P)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa
---	-------	--	---	---	--

Lisätiedot: