



Fendt 718 Vario 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 141350

| Malli | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€) | 141350 |
|---|------------------|---|-------------|---|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 1063 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6057TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 133 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 137 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2100 | Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 780/1450 | Vääntöarvon mittausnormi | - | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 29 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 53 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (50 km/h @ 1800) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1930 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 45E |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 83,4 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 650/65R38 | eturenkaat | 540/65R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 340 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 300 | Akseliväli (cm) | 272 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1100 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6985 | Taka-akselipaino (kg) | - | Etuakselipaino (kg) | - |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M (P)

Etujousitus H=hydraulinen H
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-