



## Fendt 720 Vario S4 TMS SCR Power 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 188914

| Merkki  | Fendt          | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)                                | 188914       |
|---|----------------|--|----------------|--|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1235           | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans               | 6/6060 TI 4V   | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 4            |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR, CSF, SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                           | CR             | Teho nimelliskierroksill (kW)  | 148          |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 153            | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                           | 0              | Nimelliskierrosluk (r/min)   | 2100         |
| Tehonormi   | EU 97/68       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                |                | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm) | 897/1450     |
| Vääntöarvon mittausnormi  |                | Jäähdtystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                       | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                  | 55           |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,02...50      | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min)       | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | Portaaton    |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)   | Portaaton      | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                  | Portaaton      | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                  | 0            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)                                       | A,E,B,Be       | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                   | n.1930         | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)         | 109(152,193) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 65E            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4(7)SE         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 103,6        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E              | Vakioengastus  | 650/65R42      | eturenkaat   | 540/65R30    |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 400+AB38       | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 305            | Akseliväli (cm)  | 278          |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1100           | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 8400           | Taka-akselipaino (kg)  |              |
| Etuakselipaino (kg)   |                | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0              | Suurin melutaso (dB(A))  | 68           |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste)

on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitu  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h  
liikennetraktori  
ilman lisähintaa