



Fendt 720 Vario SCR Profi 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 173000

merkki	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	173000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1177	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6060 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	136
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	147	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	897/1450
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi		Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	45	Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	50 km/h @ 1700
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	n.1930
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	152(109)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	55E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(7)SE
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	95,8	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42
eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	400	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305
Akseliväli (cm)	278	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1100	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	8300
Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	68	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(P)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa