



Fendt 724 Vario SCR Profi 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 200670

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 200670 |
|--|-----------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1140 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/6060 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 162 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 176 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 1058/1450 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | Portaaton |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,B,E | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | n.1930 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 152(109) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 55E | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4(7)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 95,8 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioorenkaat takana | 650/65R42 | Vakioorenkaat edessä | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 400+AB38 | Suurin korkeus vakioenkain (m) | 305 | Akseliväli (m) | 278 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1100 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8300 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |

Ilmastointilaite: on(A)
A=automaattinen,
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: M(P)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | 50km/h liikennetraktori ilman lisähintaa | | |
|--|---|-------------|--|--|--|