



Fendt 820 Vario TMS 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 156350

Malli	Fendt	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	156350
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1029	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6057 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	152	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	156	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	EU 97/68	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	895/1450	Vääntöarvon mittausnormi	-	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	29
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	47	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,02...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(50 km/h @ 1800)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	Portaaton	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1930	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	45E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	90.8	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	340
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	303	Akseliväli (cm)	272	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1120
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7185	Taka-akselipaino (kg)	-	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M (P)

Etujousitus H=hydraulinen H
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-