



Fendt 822 Vario S4 TMS SCR Power 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 286537

| Merkki | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€) | 286537 |
|--|----------------|--|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1726 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6060 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+CSF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 162 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 166 | | 0 | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 960/1450 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 56 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...50 (60) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 50 km/h @ 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | 0 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E(tai B,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | n.2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 152(205) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 80E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 111,1 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 500+AB50 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 328 | Akseliväli (cm) | 295 |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1291 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 9370 | Taka-akselipaino (kg) | |
| Etuaakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

P

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

60km/h ilman
lisähintaa